



## SCHEDA TECNICA

### COLLA DI MONTAGGIO

Rev 2 – 29.01.20

#### DESCRIZIONE

La Colla di Montaggio è uno speciale adesivo monocomponente a consistenza pastosa, privo di solventi, ECOLOGICO, a base di materie prime di ottima qualità. Asciuga velocemente e incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, pietra naturale e artificiale, plastiche dure e appiana eventuali dislivelli tra superfici da incollare.

#### PROPRIETÀ

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| CONSISTENZA | pastosa                  |
| CONFEZIONE  | Cartucce in PE da 310 ml |
| COLORI      | Beige                    |

#### DATI TECNICI

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| PESO SPECIFICO | 1,45 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup> |
| FUORI POLVERE  | Ca. 30 minuti                   |

#### CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| RESISTENZA ALL'UMIDITA'  | Buona              |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | Da -20°C a + 130°C |

#### APPLICAZIONE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI | Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, sporco e grasso. Sia la colla di montaggio che le parti da montare dovrebbero rimanere per almeno 24 ore prima della lavorazione a temperatura ambiente. |
| STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO  | Fino a 12 mesi in luogo fresco e asciutto   |

Le nostre norme tecniche si basano su prove attendibili ed un'esperienza pratica e servono a consigliarVi nella maniera migliore. Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di effettuare delle prove per conto proprio per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto rimandiamo alle nostre condizioni d'uso