

Zwaluw® Plasterboard-Filler

Riempitivo ultra leggero pronto all'uso



Descrizione Prodotto

Zwaluw Plasterboard-Filler è un sigillante acrilico che non ha ritiro, pronto all'uso e ultra leggero, adatto per riempire e riparare crepe e buchi in muri e soffitti.

Benefici

- Ultra leggero
- Quasi privo di ritiro
- Verniciabile con pitture sia acriliche che sintetiche
- Carteggiabile dopo l'indurimento
- Facile da applicare e pulire
- Non corrosivo sui metalli

Applicazioni

Zwaluw Plasterboard Filler è stato sviluppato specialmente per riempire giunti e fori da fissaggio in muri e soffitti in cartongesso, in applicazioni interne. Adatto anche per riempire, riparare e lisciare fori e crepe in cemento, intonaco, muratura e strati di stucco.

Indicazioni per l'uso

Per migliori risultati, il prodotto dovrebbe essere applicato senza l'uso di pressione.

Informazioni aggiuntive

Temperatura di applicazione		+5°C fino a +30°C
Base		Dispersione acrilica
Densità		0,57 g/ml
Fluidità	ISO 7390	< 2 mm
Resistenza al gelo durante il trasporto		Fino a -15°C
Restringimento		<5%
Formazione prima pelle	@ 23°C/50% RH	5 min
Resistenza alla temperatura		-20°C a +75°C

Limitazioni

- Non adatto alla continua esposizione all'acqua.
- Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiche soffici, neoprene e substrati bituminosi
- Non adatto per giunti in movimento

Preparazione della Superficie e Finitura

Temperatura di applicazione +5°C a +40°C (sia dell'ambiente che della superficie). Tutte le superfici devono essere pulite, libere da polveri, grasso e substrati solidi. Substrati devono essere puliti da tutte le particelle volanti, substrati porosi non necessitano di essere assolutamente asciutti. Substrati porosi come: gesso, cemento areato, pietra calcarea, ecc, hanno bisogno di essere preparati con una miscela di 1 parte Zwaluw Plasterboard-Filler e 2 parti di acqua. Test di adesione sono raccomandati prima dell'applicazione. Finitura e lisciatura con una spatola bagnata.

Verniciabilità

Zwaluw Plasterboard-Filler è verniciabile dopo la completa reticolazione. Durante la reticolazione il prodotto mostrerà un minimo ritiro, che potrebbe causare crepe sulla verniciatura. Eccellente verniciabilità con pitture acriliche e sintetiche. Pitture con un alto tasso di acqua possono creare delle crepe. Si raccomanda un test di applicazione, prima dell'uso.

Pulizia

Gli attrezzi possono essere lavati con l'acqua. Per le mani possono essere usate salviette o acqua e sapone.

Zwaluw® Plasterboard-Filler

Ultra leggero riempitivo pronto all'uso

Colore

- Bianco



Imballaggio

- Cartuccia 310 ml

Data di scadenza

Se non aperto e conservato nel suo imballo originale a temperature fra +5°C e +25°C, scadenza 12 mesi dalla data di produzione. Immagazzinare in posto asciutto.

Certificazioni

	EN 13963: 1A
	Emicode EC1 Plus
	M1

Salute & Sicurezza

Specifiche del prodotto devono essere lette per intero. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

Garanzie

Ericom Italia garantisce che il prodotto, entro la data di scadenza, mantiene le sue specifiche.